PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2021
REF. PREGÃO PRESENCIAL 046/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 – REGISTRO DE PREÇOS – PMA

Aos 31 dias do mês de agosto de 2021, foi homologado o Pregão Presencial 046/2021, Modalidade Registro de Preços pelo Decreto 125/2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 01/09/2021, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o **ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA)**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o **EXMO**: **SR. CLAUDENIR GERVASONE,** portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, 487**,** na cidade de Altônia, Estado do Paraná e EMPRESA DETENTORA DA ATA: **SIF – SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ sob nº. 33.189.362/0001-21, com sede a Rua Hipolito Brinaick, nº 339 – Bairro São Rafael – CEP: 89.295-000, na cidade de Rio Negrinho, estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Sr. Leandro Matos Furtado Silveira, portador do RG nº. 4.316.516 SSP/SC e do CPF nº. 052.279.399-18, residente na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, à saber:

1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.

1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco o **FUTURO E FRACIONADO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.**

1.1.2. 1.1.2 A presente **Ata de Registro de Preços** terá vigência de 06 (seis) meses, com inicio em 08 de setembro de 2021 e término no dia 07 de março de 2022, podendo ser prorrogada por igual período, caso haja entre as partes contatuais e saldo nos Itens licitados.

Altônia, 08 de setembro de 2021.

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2021 – PMA– PREGÃO PRESENCIAL 046/2021

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS/PRODUTOS

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Validade do Registro	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1.	05	Unid.	DVR GRAVADOR 04 CANAIS no primeiro canal na resolução 1080p Lite @ 30 FPS, e os demais na resolução 1080p Lite @ 15 FPS ou HD 720p @ 15 FPS Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + analógica + IP Visualização em 1080p Gravação de todos os canais em 1080p Lite ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca por movimento Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif Suporta 1 disco rígido de até 10 TB Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP MHDX 1108 compatível com redes WiFi através de adaptador USB ,	07.03.2022	INTELBRAS	500,00	2.500,00
2.	10	Unid.	DVR GRAVADOR 08 CANAIS 1080 P Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + analógica + IP Visualização em 1080p Gravação de todos os canais em 1080p Lite ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca por movimento Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif Suporta 1 disco rígido de até 10 TB Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP MHDX 1108 compatível com redes WiFi através de adaptador USB 1 ano de garantia Sistema Processador principal: Integrado de alta performance Sistema Operacional: LINUX embarcado Vídeo Entradas: 8 canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP	07.03.2022	INTELBRAS	750,00	7.500,00
3.	15	Unid.	DVR GRAVADOR16 CANAIS Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + Analógica + IP Visualização em 1080p Gravação de todos os canais em 1080p Lite ou 720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Compatível com redes WiFi através de adaptador USB Compatibilidade com Onvif Suporta 1 disco rígido de até 10 TB Edição de áudio e vídeo Modo NVR: transforma todos os canais BNC em IP Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR	07.03.2022	INTELBRAS	1.200,00	18.000,00
4.	04	Unid.	DVR GRAVADOR, suporta 32 canais BNC ou 16 canais BNC + 16 canais IP Compatível com qualquer câmera analógica. Saída de vídeo HDMI e VGA. Acesso remoto por computador e celular Não necessita de cabeamento ou conectores especiais. Compressão de vídeo em H.265. Função BNC + IP, este modo de operação permite o funcionamento de canais BNC (HDCVI, HDTVI 2.0, AHDM/H, analógico) e canais IP simultaneamente. Alta Resolução, HD (720p @ 15 FPS) ou em 1080N @ 12 FPS Capacidade de Gravação, suporte para instalação de 2 discos rígidos padrão SATA, esse DVR possui maior capacidade de armazenamento para suas gravações. Suporte a HDCVI, será possível utilizar as demais tecnologias disponíveis no m	07.03.2022	INTELBRAS	2.500,00	10.000,00
5.	15	Unid.	HD DIGITAL 2TB, 3.5 Especificações: Capacidade: 2TB Fator de forma: 3.5 polegadas Formato avançado Cumpre as normas RoHS Recursos do produto: Câmera suportadas: Até 64 Número máximo de compartimentos para unidades suportado: 8 Desempenho: Cache: 64 MB; Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM Taxa de transferência da interface (máx): Buffer para host: 6 Gb/s; Host para/desde drive (mantido): 145 MB/s Confiabilidade/Integridade dos dados: Ciclos de carga e descarga: 300.000 Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10 Gerenciamento de energia: Leitura/Gravação: 4,4; Ocioso: 4,1; Standby e dormindo: 0,	07.03.2022	WESTERN DIGITAL	500,00	7.500,00
6.	19	Unid.	HD DIGITAL 4TB Fator de forma: 3,5 polegadas • Formato Avançado (AF): Sim • Câmeras suportadas: até 64 Número máximo de compartimentos por unidades suportado: 8+ • Componentes resistentes a manchas: Sim • Taxa de transferência de interface (máx): Buffer para host: 6Gb/s Host para rede/desde drive (mantido): 150MB/s • Cache (MB): 64 • Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM • Ciclos de carga e descarga: 300.000 • Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano	07.03.2022	WESTERN DIGITAL	900,00	17.100,00
7.	260	Unid.	CÂMERA Resolução da Câmera: HD (720p) Menu OSD Ângulo de abertura: 97o horizontal 53o vertical Proteção antiUV Alcance do Infravermelho: até 20 metros Lente da Câmera: 3.6 mm Sensor da Câmera: megapixel 1/2.7 Material: Case Plástico Proteção contra surtos de tensão: Sim Infravermelho inteligente Tecnologia: Compatível com 4 tecnologias: HDCVI, AHDH, HDTVI 2.0 e analógica Garantia: 1 ano 101Especificações técnicas Sensor 1/2,7" 1 megapixel CMOS Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V) Linhas horizontais 1280H Resolução real HD (720p) – Analógico (600 TVL) Lente 3,6 mm Ângulo de visão horizontal 97° Ângulo de visão vertical 53° Alcance IR 20m Comprimento de onda LED IR 850nm	07.03.2022	INTELBRAS	150,00	39.000,00
8.	101	Unid.	CÂMERA Sensor: 1/2.7" 1 megapixel CMOS Pixels Efetivos: 1280 (H) x 720 (V) Linhas Horizontais: 1280H Resolução Real: HD 720p Lente: 3,6 mm Ângulo de Visão Horizontal: 96° Ângulo de Visão Vertical: 51° Alcance IR: 20 m Comprimento de Onda LED IR: 850 nm Formato do Vídeo: NTSC Protocolo de Vídeo: HDCVI Saída de Vídeo: 75 O (BNC) Relação Sinal Ruído: >65 dB Velocidade do Obturador: 1/30 a 1/100000s Sincronismo: Interno Íris: Eletrônica Eletrônica Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido e P&B Automático Troca Automática de Fitrlo (ICR): Sim Características Complementares: Controle Automático de Ganho (AGC): ON Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON / OFF Balanço de B	07.03.2022	INTELBRAS	130,00	13.130,00
9.	12	Unid.	CÂMERA Sensor de Imagem: 1/2.7" 2 Megapixel CMOS Obtutador Eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Pixels Efetivos: 1280 (H) X 720 (V) Iluminação Mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) Iluminação Mínima IR Ligado: 0 lux/F2.0 Relação SinalRuído: >50 dB Controle de Ganho: Automático/Manual Balanço do Branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (60 dB) / HLC Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo: Automático (ICR) / Colorido / Preto e Branco Detecção de Vídeo: Até 4 regiões de detecção Lente: Distância Focal: 3.6mm; Abertura Máxima: F2.0; Ângulo de Visão Horiz	07.03.2022	INTELBRAS	350,00	4.200,00
10.	03	Unid.	SWITCH 5 PORTAS portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte à PoE/PoE+ Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 58 W de potência máxima total Função PoE extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros1 Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação2 QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x) Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASET), IEEE 802.3u (100BASETX), IEEE 802.1p (Priority Queueing – CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+) Fonte de alimentação bivolt automático 1 Sujeito à redução na taxa de transmissão para 10 Mbps em t	07.03.2022	INTELBRAS	400,00	1.200,00
11.	40	Unid.	FONTE DE ALIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICAS Filtro antirruído para imagens mais nítidas e livres de interferências Alimenta até 32 câmeras HD (Considerando câmeras com consumo de 250 mA) Multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fitas LED, som automotivo, entre outras aplicações 12V. Tensão de saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vcc para compensar perda de cabeamento e distâncias maiores Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Entrada Tensão nominal: 110 ~ 240 Vca Variação máxima de tensão: 90 ~ 264 Vca Corrente máxima: 3 A (com tensão e cargas nominais) Frequênc	07.03.2022	INTELBRAS	150,00	6.000,00
12.	400	Unid.	Conector P4 Macho Conector para Alimentação Conector do tipo: P4 Macho Compatibilidade: 26AWG ~ 16AWG Impedância: 75? Tensão Máxima: 300 Vdc Corrente Máxima: 2A Fixação do cabo: Parafuso Borne	07.03.2022	INTELBRAS	2,00	800,00
13.	800	Unid.	Conector BNC Borne Conector para Vídeo Conector do tipo: BNC Borne Compatibilidade: 26AWG ~ 16AWG Impedância: 75? Faixa de frequência: 0 ~ 2 GHz Tensão Máxima: 300 Vdc Fixação do cabo: Parafuso Borne	07.03.2022	INTELBRAS	2,60	2.080,00
14.	200	Unid.	Conector RJ45 Cat5e Conector para cabo de rede (UTP): categoria Cat5e Conector do tipo: RJ45 Compatibilidade: Cabo sólido 24AWG ~26 AWG Ambiente de Instalação: Interno Quantidade de Ciclos de Inserção: 750 Fixação do cabo: Crimpagem	07.03.2022	INTELBRAS	1,00	200,00
15.	7.200	Unid.	Cabo coaxial bipolar para CFTV analógico Aplicação: Redes de CFTV analógico Isolamento dos condutores bipolares: PVC Dielétrico do condutor central: Polietileno expandido a gás, com diâmetro deØ2,30mm ± 0,10mm Blindagem / malha: 80% de cobertura (64xØ0,127mmfios flexíveis de liga de cobre) Condutores bipolares alimentação: Filamentosflexíveis de cobre 6 x Ø 0,145mm, Cada condutor26 AWG | 0,128mm² | Ø 0,40mm ± 0,015mm Condutor central: Filamentos flexíveis de cobre 6x Ø 0,145mm± 0,015mm Capa: PVC com diâmetro de 3,8mm ± 0,20mm x 6,80 ± 0,20mm Características elétricas Resistência elétrica do condutor central (20°C): 172,7?/km Resistência elétrica de cada condutor bipolar(20°C): 172,7 ?/km Imp	07.03.2022	INTELBRAS	1,50	10.800,00
16.	1.525	Unid.	Cabo U/UTP LAN para redes de dados categoria CAT.5e Aplicação: Redes de transmissão de dados e CFTV IP Isolamento do condutor: PVC com diâmetro nominal de 0,90mm Condutores: Cobre 24 AWG Capa: PVC retardante a chama CMX 70°C Características elétricas Resistência elétrica (20°C): 93 ?/km Impedância característica: 100±15? Velocidade de propagação nominal: 68% Desequilíbrio resistivo médio: 3,6% Capacitância mútua: 4,9nF/m Desequilíbrio Capacitivo: 330 pF/m	07.03.2022	INTELBRAS	2,40	3.660,00
17.	915	Unid.	Cabo de Rede Dupla Capa Cat5e Externo Condutor acobreado, trançado em pares e coberto por polietileno; Cabo com 04 pares, 24 AWG, 0,51 mm; Capa externa com Proteção UV; Flamabilidade: CMX; Segunda capa: Material termoplástico na cor preto, específico para uso externo. Condutor: 100% Cobre Isolação: Termoplástico sólido Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. Revestimento Externo: Capa de material para uso externo na cor: preto Aplicação: Instalação interna e externa	07.03.2022	MEGATRON	4,00	3.660,00
18.	361	Unid.	Caixa de passagem para CFTV Dimensões iguais ou superior (L x A x P) (A x ø): 102 x 101 x 53 mm Material: Plástico Montagem: parede ou teto	07.03.2022	INTELBRAS	7,00	2.527,00
19.	40	Unid.	Nobreak 720 VA Capacidade: 720 VA Entrada Tensão nominal Vac: 120 Vac Variação máxima Vac: 90 a 145 Vac Frequência: 60 Hz ± 5% Cabo de força: Plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136 Saída Potência nominal: 720 VA Fator de potência: 0,5 Tensão nominal Vac em modo bateria: 120 Vac ± 10% Tempo de transferência: < 10 ms Frequência no modo bateria: 60 Hz ± 1% Forma de onda no modo bateria: Senoidal por aproximação (retangular PWM controle de largura de pulso) Tomadas de saída: 4 tomadas (tripolar), de acordo com norma NBR 14136 Proteção contra sobretensão/subtensão na entrada AC: Passa a operar em modo bateria Proteção contra descarga/sobrecarga de bateria Descarga até 10,5 Volts Fusív	07.03.2022	INTELBRAS	500,00	20.000,00
20.	40	Unid.	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos bivolt Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac Corrente máxima:10 A Potência máxima de operação: 1.270 W (127V) e 2.200 W (220 V) Frequência da rede elétrica: 50 ou 60 Hz Conexão de entrada: Plugue 2P + T (NBR 14136) 10 A Quantidade de tomadas: 1 tomada 2P + T (NBR 14136) 10 A Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C Grau de proteção: IP 20 Tecnologias de proteção: Varistor: proteção contra surtos de tensão nos três condutores (Fase, Neutro e Terra), Fusíveis de classe especial: proteção contra curtocircuito, sobrecarga e proteção térmica do DPS Máxima absorção de energia: 125 J por par afetado no surto (F/N, F/T ou N/T) Tempo máximo de resposta: 25ns Tensão	07.03.2022	INTELBRAS	50,00	2.000,00
21.	35	Unid.	Mini Rack Padrão 19" 8U x 350mm Porta com Visor Acrílico Dimensões : A= 385 x L= 500 x C= 350 mm Gabinetes para ambientes internos (indoor), indicado para acomodação e proteção de equipamentos e acessórios eletrônicos em padrão 19?. Estruturas confeccionadas em aço soldado Permite a passagem de cabos tanto na parte superior, quanto na parte inferior Par de planos de montagem frontal padrão 19". Aletas de ventilação laterais. Porta frontal fabricada em aço com visor de acrílico. Chaves de segredo único. Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis. Pintura eletrostática a pó epoxi texturizada.	07.03.2022	MAX ELETRON	280,00	9.800,00
22.	100	Unid.	Eletroduto Galvanizado Leve 3/4" Diâmetro nominal: 3/4" / 20 mm; Diâmetro externo (mínimo e máximo): 25,20 e 25,60 mm; Parede: 0,60 mm; Comprimento: 3 m; Classificação: Leve; Rosca: Sim;	07.03.2022	ELECON	28,00	2.800,00
23.	250	Unid.	Canaleta de PVC com Fita Dupla Face 2cmx1cmx200cm Resistência ao Fogo: Sim Cor: Branco Espessura: 1 cm Largura : 2 cm Acabamento da Superfície: Fosco	07.03.2022	LEGRAND	10,00	2.500,00
24.	14	Unid.	SMART TV 32" LED, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; TAMANHO DA TELA (POLEGADAS) 32"; RESOLUÇÃO HD 1366 X 768 PIXEL; FUNÇÃO SMART TV; POTÊNCIA MINIMA DE AUDIO; 10W RMS; CONEXÕES HDMI E USB; ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO CONVERSOR PARA TV DIGITAL ENTEGRADO; WI-FI INTEGRADO; CONSUMO: 48W TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60 HZ; FORMATO TELA: 16:9; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	07.03.2022	HQ SCREEN	1.300,00	18.200,00
25.	06	Unid.	CÂMERA SPEED DOME Sensor 1/2.8" 2 megapixel CMOS STARVIS™ Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V) Resolução real Full HD (1080p) Lente f=5.3 mm (wide) a 64 mm (tele), F1.6 a F4.4 Ângulo de visão horizontal 58,5° (zoom mínimo) 5,5° (zoom máximo) Zoom óptico 15x Zoom digital 16x Distância mínima do objeto 100 mm (Wide) / 1000 mm (Tele) Alcance IR 100 m IR inteligente Sim (Ajustável) Quantidade de LEDs 6 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Relação sinalruído =55 dB Sensibilidade Color: 0,005 lux / F1.6 (0 lux / F1.6 IR ON) Velocidade do obturador 1/1s~1/30.000s Sincronismo Interno Íris Eletrônica / Manual Day & Night Automático (Ajustável) / Colorido / P&B T	07.03.2022	HIKVISION	3.100,00	18.600,00
26.	10	Unid.	VÍDEO PORTEIRO COM MONOFONE Com 2 canais de vídeo e 2 canais de áudio é possível incluir até 2 módulos externos, ou um módulo externo e uma câmera extra, permitindo a visualização de imagens 24 horas por dia, através do módulo interno. O usuário também poderá conversar e abrir a porta para um visitante através 1 de um telefone fixo ou celular. Principais Características Display de 4 polegadas Regulagem da altura da câmera no momento da instalação 2 LEDs infravermelhos para visão noturna Armazena senha de abertura de fechadura no módulo interno Especificações Técnicas Módulo interno Tecnologia do display: TFTLCD Tamanho de tela: 4" Formato de tela: 4:3 Resolução(H × V): 320 × 240	07.03.2022	INTELBRAS	800,00	8.000,00
27.	10	Unid.	MOLA HIDRUALICA Potência: F4; Peso da Porta: Até 85 Kg; Largura da Porta: =1100 mm; Cor: Preta; Dimensão do produto: 68,5X72X206mm; Peso do produto: 1,9kg. Regulagem de fechamento: 180° à 20° e 20° à 0°; Funcionamento: Hidraulico mecânico, Temperatura de operação: 10 °C ~ 50 °C; Instalação reversível: Direita / Esquerda Para portas ou portões de metal ou madeira garantindo um fechamento suave e automático. Segurança no fechamento da porta, use em conjunto com as fechaduras eletroímãs, solenoides, elétricas ou fechaduras digitais para garantir que a porta esteja trancada. 2 regulagens de velocidade de fechamento, com fechamento ajustável entre 180° e 20° e de fechamento final ent	07.03.2022	INTELBRAS	200,00	2.000,00
28.	10	Unid.	FECHADURA ELÉTRICA para o travamento de portas e portões em conjunto com um sistema de controle de acesso, interfonia ou vídeo porteiro Acionamento manual: 3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos Memória mecânica: Destrava ao primeiro impulso Cilindro: Fixo com 40 mm de comprimento Alimentação: 12 V AC/DC Memoria mecânica que destrava ao primeiro impulso Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso Tambor substituível; Trinco reversível	07.03.2022	INTELBRAS	300,00	3.000,00
29.	05	Unid.	KIT MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO 1/4 HP 01 Central de Comando (incorporada) 02 Controle Remoto 433,92 Mhz 03 Metros de Cremalheiras Manual de fábrica ESPECIFICAÇÕES Alimentação: 127 V ou 220 V Motor: Monofásico Peso do portão: 450 kg Redução: 1:23 Tempo de abertura/ fechamento (3 metros): 13,5 segundos (a velocidade poderá variar de acordo com o tamanho, peso e estado do portão, além dos ajustes de desaceleração) Quantidade de ciclos/hora: 30 Frequência de saída: 60 Hz Rotação do motor (RPM): 1740 Capacitor: 127V = 25 µF / 220V = 12 µF Fim de curso: Analógico / Digital Engrenagem externa: Z14 em alumínio Coroa Interna: Nylon com alma metálica	07.03.2022	PPA	450,00	2.250,00
30.	06	Unid.	SWITCH 08 PORTAS Portas: 8 RJ45 10/100 Mbps com Autonegociação; Auto MDI/MDIX: Detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover; LEDs indicadores: 9 LEDs (8LAN e1Power); Método de transferência: Armazena e envia (StoreandForward); Tabela de endereço: MAC 1 K; Taxa de encaminhamento de pacotes: 1,19 Mpps; Taxa de latência: 50 ms; Backplane (capacidade do switch): 1,6 Gbps; Buffer de memória: 448 Kbits; Jumbo frame: 1536 bytes; Alimentação: 12~24 V / 0,5 A; Fonte de alimentação: Entrada: 100~240 Vac / Saída: 12 Vdc / 0,5 A; PoE passivo: Somente a Porta 1; Potência máx.de consumo: 2 W; Dimensões (A x L x P): 2,6 x 14 x 7,5 cm.	07.03.2022	INTELBRAS	80,00	480,00
31.	06	Unid.	FONTE INJETOR Características: » Atende às normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. » Possui 2 portas RJ45 com velocidade de 10/100/1000 Mbps. » Plug and Play. » Fornecimento energia elétrica e transferência de dados em um único cabo de rede. » Proteção contra surto de tensão, corrente e carga. » Tamanho compacto. » Alcance de até 100 metros. » O cabo de alimentação que acompanha o produto atende ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas de 3 pinos. Especificações Técnicas Padrões: IEEE 802.3 / 10 BASET IEEE 802.3u / 100 BASETX IEEE 802.3ab / 1000 BASETX IEEE 802.3af / PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3at / PoE+ Portas: 1 LAN RJ45 1	07.03.2022	INTELBRAS	200,00	1.200,00
32.	06	Unid.	Quadro Comando 60x40x20cm com suporte para poste Material: chapa de aço oscilando entre 0.70.95 mm Caixa e Porta: Pintura Eletrostática Proteção: IP 65 Incluso Placa de Montagem Incluso Fecho Acionamento Fenda Incluso suporte para poste Dimensões (cm): Altura – 60 Largura – 40 Profundidade – 20	07.03.2022	EHE INDUSTRIA	300,00	1.800,00
33.	02	Unid.	COMPUTADOR TIPO DESKTOP, COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 OU SUPERIOR, OU PROCESSADOR AMD RYZIM 7 OU SUPERIOR, DISCO RÍGIDO DO TIPO SSD DE 420 GB OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 08 (OITO) GIGABYTES TIPO SSD DDR4. A PLACA PRINCIPAL DEVERÁ TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX, OU MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, possuir pelo menos um slot PCI EXPRESS2.0 16 OU SUPERIOR, GABINTE DO TIPO ATX MÍNIMO 4 BAIAS, COM KIT MULTIMÍDIA INCLUSO (TECLADO MOUSE E CAIXAS DE SOM), MONITOR DO TIPO LED DE NO MÍNIMO 18,5", EQUIPADO COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. MANUAL EM PORTUGUES PT-BRGARANTIA:	07.03.2022	PAUTA	4.500,00	9.000,00
34.	14	Unid.	CABO HDMI 20 MT Comprimento: 20 metros Conectividade: TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc Compatibilidade: PCM, DVDAudio, SUPER Audio CD, Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio. 3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D Velocidade: Alta taxa de transferência: 10.2Gbit /s a 340Mhz Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p Compatível com versões 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores Áudio 7.1: Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte	07.03.2022	INTELBRAS	100,00	1.400,00
35.	14	Unid.	SUPORTE PARA TV FIXO Tipo de TV: LCD, Plasma, Led, Oled, Smart TV, 4K, 3D Aplicação: Parede. Polegadas: 14? a 105?. Movimentação: Fixo. Roldanas em Alumínio. Material: Aço Carbono. Peso Máximo Suportado: 110 Kg. Cor: Black Piano. Distância da Parede: 2,6 cm. Plasma, Led, Padrão de Fixação VESA. Pintura em Epóxi,não oxida e nem enferruja. Parafusos em Aço.	07.03.2022	CIA DO SUPORTE	25,00	350,00

LOTE 02 – SERVIÇOS

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Validade do Registro	Marca	Valor Unitário	Valor Total
36.	380	Hora	Prestação de serviços de instalação	07.03.2022	SIF	92,40	35.115,00
37.	100	Hora	Prestação de serviços de manutenção	07.03.2022	SIF	35,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0175/2021

OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE objetivando fornecimento de equipamentos de informática para uso de diversas Secretarias desta Municipalidade

VALOR MÁXIMO: R$ 19.458,20 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)

EMISSÃO DO EDITAL: 03/09/21

ABERTURA: 16/09/21 ÀS 09:30

LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro Altônia-PR

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **Menor preço - Lote**

DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos do **Carimbo do CNPJ** da Empresa, ou através Site https://www.altonia.pr.gov.br, Maiores informações, através do E-mail: *licitacoes@altonia.pr.gov.br*

Altônia-PR, aos 03/09/21
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

PORTARIA N.º 171/2021

Concede licença Prêmio a servidora **CLAUDENICE APARECIDA HERRERA.**

CLAUDENIR GERVASONE - Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E,

Conceder a servidora **CLAUDENICE APARECIDA HERRERA,** portadora da Cédula de Identidade RG-nº 4.020.347-8-PR, ocupante do cargo de **Professora,** lotada na Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Comunicação, 90(noventa) dias de Licença Prêmio Especial, relativa ao período aquisitivo compreendido entre 01/08/2006/2011, de acordo com o Art. n.º 140 da Lei Municipal n.º 097/94 de 28/09/94, para ser gozadas no período de 30/08/2021 à 27/11/2021.

Registre-se,
Publique-se e,
Cumpra-se.

CLAUDENIR GERVASONE
PREFEITO MUNICIPAL

MAXILIANO MAINA:01940185980

Assinado de forma digital por MAXILIANO MAINA:01940185980
Dados: 2021.09.08 16:30:23 -03'00'